



Vuistregels

- Tijdens het gebruik van de lift mogen **de wielen de grond niet raken**
- De ladder max. **3 meter van de gevel** plaatsen, de hoek dient ongeveer 70° te zijn
- De ladder altijd **bovenaan vastmaken** en ondersteunen met steunbuis

Praktische richtlijnen tijdens het opstellen

- Gebruik steeds handschoenen tijdens het opstellen
- Het is verboden op de ladder te klimmen en op het meubelplateau te staan
- Tijdens het installeren de kabel altijd gespannen houden zodat de veiligheid aan de motor contact geeft
- Steeds beide stekkers van de afstandsbediening en de automatische stop insteken
- Maximum 200 kg plaatsen per keer
- Gebruik de lift op een stabiele ondergrond
- Vergeet de vuistregels niet toe te passen voor een veilig gebruik (zie kader)

Spoel correct oprollen

Let erop dat de spoel steeds opgespannen is tijdens het oprollen. Zorg ervoor dat de spoel niet verstrikt geraakt tussen bobijn en zijplaat. Het verkeerd oprollen van de spoel zorgt voor veel schade aan de lift.



GOED opgerold



FOUT opgerold

Opstellen ladderlift

- 1 Het contact van de auto-stop vlak boven of onder de bovenste trede van de ladder bevestigen met klem. Enkel handvast draaien en aan de **rechterkant** bevestigen (als je naar de ladder kijkt).
- 2 Ladder met kopstuk (kabelwiel) en gemonteerde auto-stop naar boven hijsen aan de hand van het meegeleverde touw.
- 3 4 Langs de onderzijde ladders toevoegen tot de gewenste hoogte. Motor als laatste toevoegen.
- 5 De ladders aan elkaar bevestigen door middel van bijgevoegde bouten. Het oog van de bouten steeds aan de buitenzijde plaatsen (enkel handvast draaien).

Ladder bovenaan vastmaken met spanlint of touw (verwarming, balkon). Dit om het omvallen van de lift te voorkomen.
- 6 Elektrische fiches van stroomtoevoer, afstandsbediening en noodstop dienen aangesloten te zijn.
- 7 8 9 Met de afstandsbediening de kabel (met haak) activeren en deze rond het wielje op de bovenste ladder, tegen de klok in, laten teruglopen naar de slede.

BELANGRIJK: Tijdens het installeren de kabel altijd gespannen houden **EN** de kabel **onder** de gebogen staaf bevestigen aan de slede. De kabels mogen elkaar niet kruisen en moeten evenwijdig naast elkaar lopen.
- 10 11 Meubelbak bevestigen op slede en horizontaal brengen.
- 12 Zijwanden bevestigen aan meubelbak indien nodig.
- 13 Indien de ladderlift gebruikt wordt voor een 2e of 3e verdieping, of bij het verhuizen van meer dan 100kg is het plaatsen van de steunbuis verplicht. Best te plaatsen iets boven het midden van de ladder.
- 14 Met afstandsbediening de meubelbak bedienen.

Afbreken ladderlift

- Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens het afbreken
- Meubelbak van slede nemen
- Kabel ontkoppelen van slede en terug oprollen met afstandsbediening. Hou steeds de kabel gespannen en blijf de kabel steeds begeleiden.
- De haak van de kabel aan de veer op de motor bevestigen, niet opspannen
- Elektrische draden ontkoppelen
- Ladder aan onderzijde losmaken en ladder per ladder demonteren

